

:: Spritzspachtel

sprutspackel - spray

NO TRANSLATION

Sprutspackel är en snabbtorkande akrylfiller för utjämning av små ojämnheter, repor och slipsår. Sprutspackel bildar på spacklade underlag en jämn yta för efterföljande lackering.

NO TRANSLATION

För utjämning av små ojämnheter, repor, slipsår osv. på spacklade ytor.

NO TRANSLATION

Materialinformation:

Färgton: grå

Teoretisk produktivitet: 400 ml = 0,4-0,8 m² (varje lagertäthet)

Slipbar (20 °C): ca 1 timme

Överlackeringsbar (20 °C): ca 2-5 minuter

NO TRANSLATION

Underlaget måste vara rent, torrt, fritt från fett och slipat. Skaka sprayburken innan användning minst 3 minuter. Sprutavstånd: håll ca 25-30 cm. Spruta på sprutspackel i flera tunna lager. Håll en 2-5 minuters väntetid mellan de enskilda sprutningarna. Vidare lackuppbyggnad: Grundering och lack. Om lackeringen appliceras direkt på sprutspacklet, så ska sprutspacklet vara slipat.

NO TRANSLATION

Tryckbehållare. Skyddas mot temperaturer över 50 °C.



05/2016

NO TRANSLATION

Angivna uppgifter, i synnerhet förslagen till bearbetning och användning av våra produkter, grundar sig på vår kännedom och våra erfarenheter i normalfall. På grund av olika material, grundmålningar och avvikande arbetsbetingelser kan en garanti avseende arbetsresultat eller ett ansvar, från vilka som helst rättsliga förhållanden, antingen genom dessa råd eller genom en muntlig överenskommelse, inte motiveras; såvida vi inte kan lastas för avsiktlig eller grov vårdslöshet. Därtill måste användaren bevisa att all information, som är nödvändig för en korrekt och framgångsrik bedömning, skriftligen och på ett korrekt och fullständigt sätt kommit oss tillhanda. Skydds rätt för tredje part måste beaktas. I övrigt gäller våra rådande försäljnings- och hyresvillkor. Det gäller det rådande, nyaste tekniska informationsbladet, som kan beställas från oss.

Råd för produkt- och avfallshantering får ni från gällande säkerhetsblad och motsvarande informationsblad från den kemiska industrins yrkesförening.

Copyright VOSSCHEMIE